

Lihtne paigaldus

Kõik tooted on **kvaliteetsed** ning **kergesti paigaldatavad**.

Iga majaga on kaasas väga **põhjalik paigaldusjuhend**.

Kõige suurem töö on seinadetailide paigaldamine, kuid ka see on lihtsaks ja mugavaks tehtud, kuna kõik detailid on täpselt valmis lõigatud ja töödeldud - keermevarda augud puuritud, seinalauad punni ja soonega ning tapitud.

Paigaldusalus

Soovitame maja paigaldada **kindlale ja tasasele alusele**.

Kõige parema tulemuse saab paigaldades maja **plaatvundamendile**. Samas võib väiksema aiamaja ehitada ka **postvundamendile** või laduda lihtsalt **kividele** (Fibo või Columbia kivi).

Skand Holz aiamaaja paigaldusjuhend

1

Paigalda laagid ja kinnita need vundamendi külge.

Vajadusel võib laakide vahele paigaldada soojustuse.



Paigalda seinadetailid vastavalt joonisele.

Peale esimest seinaringi mõõda ja kontrolli, et diagonaalid oleksid võrdsed! Iga rea järel veendu, et seinalauad on korrektselt paigas.

2

Kui seinad on umbes poole peal, paigalda vastavalt juhendile uks ja aken.

Ust ja akent pole vaja seina külge kruvidega kinnitada, kuid kui siiski soovite seda teha, siis ainult alt äärest!



3

Paigalda ja pinguta keermevardad, tagamaks maja tuulekindlus.

Seejärel paigalda laetalad vastavalt juhendile ning kruvi katusele katuselaudis.

Katusekattematerjaliks on tarnekomplektis bituumenpapp, kuid soovitame papi peale paigaldada veel ka teise kihi katusekattematerjali (näiteks bituumensindel).

Viimasena paigalda vastavale juhendile otsakelba liistud ja -lauad ning põrandalaudis.



4

Vähese aja ning vaevaga ongi sul õnnestunud ehitada omale praktiline ja kena aiamaja!

Nüüd on sul jäänud veel maja katta meelepärase puidukaitsevahendiga



Soovime sulle paljudeks aastateks rõõmu oma uues aiamajas!